

E-Vision 10000i WU

10,000 流明* | 11,000流明* (中心亮度) | 20,000:1 动态对比度 | 4,000,000:1 极致黑 | Part No:123-528

E-Vision 10000i WU
Digital Projector

色彩系统

激光荧光轮技术

分辨率

1920 x 1200

重要特性

视频&图像处理

- 先进的HDMI2.0和DisplayPort1.2接口, 支持4K信号源输入
- 支持自动切换功能的输入备份模式
- 多台投影机亮度和色彩一致性自动调节
- 支持 Side by Side, Frame Packing, Frame Sequential, Top & Bottom 和 Dual Pipe 3D格式
- 支持主动立体和偏振被动立体
- 支持DICOM仿真模式
- 支持HDR

几何校正

- 水平& 垂直梯形校正
- 四角校正
- 可选择画面比例
5:4 / 4:3 / 16:10 / 16:9 / 1.88 / 2.35 / TheaterScope / 信号源 / 无缩放
- 数字缩放
- 内置芯片级自动边缘融合几何校正技术

HDBaseT® 接口

- 内置支持传输未压缩的高清晰度视频标准的 CAT5e/6 LAN电缆
- 允许投影机放置距离与输入源最远达100m

DMD规格

1 x 0.67" DarkChip™ DMD™, +/- 12° tilt angle加速翻转的像素使灰度更平滑, 对比度更高

纵横比

16:10

信号源兼容

- 输入图像解析度高达4096 x 2160

色彩处理

- 强大的七点色彩校正技术实现精确的色彩匹配
- 10-bit色彩处理

Projector Controller控制软件

- 直观的用户界面控制网络
- 可同时控制用户定义的多台投影机
- 全局监控投影机运行状态

智能投影

- 实现每天定时自动开关机

维护特征

- 全密闭光引擎, 防尘等级达到IP60

输入/输出

视频/计算机

类型	连接器	数量
HDMI 2.0	HDMI	2
DisplayPort 1.2	DisplayPort	2
HDBaseT	RJ45	1
3G-SDI in	BNC	1
3G-SDI out	BNC	1

E-Vision 10000i WU

通讯和控制			支持3D格式		
类型	连接器	数量	Frame Packing / Dual Pipe / Frame Sequential Side By Side (half) / Top and Bottom		
3D Sync In	BNC	1			
3D Sync Out	BNC	1			
HDBaseT	RJ45	1	支持HDTV格式		
LAN /Art-Net	RJ45	1	4096*2160@60Hz, 3840*2160@60Hz, 1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz),1080i (50Hz,60Hz), 720p (50, 60Hz)		
Series RS232	9-pin D-Sub	1	计算机兼容		
Wired Remote	Stereo Jack 3.5mm	1	高达4096*2160		
12V Trigger	Stereo Jack	1	遥控控制		
USB 5V2A	USB Type A	1	可定义地址的红外遥控(有线/无线)/机身控制面板		
带宽			光源寿命		
TBC			40,000小时/30,000小时/20,000小时（节能模式2/节能模式1/标准模式）		
色温			光源		
用户选择范围3200 - 9300K			激光光源		
自动控制					
LAN, RS232, TCP/UDP, Served web page, ART-NET					
镜头					
镜头	部件号	聚焦范围	镜头移动		
0.38:1 定焦	117-341	0.68m-2.44m	none		
0.77-1.1 变焦	119-001	0.67m-12.1m	垂直: 0.275 (U) 0.075 (D), 水平: 0.025(L) 0.025 (R)		
1.1-1.3 变焦	116-207	1m-9m	垂直: 0.55 (U) 0.15 (D), 水平: 0.05(L) 0.05 (R)		
1.25-1.6:1 变焦	119-430	1.35m-8.07m	垂直: 0.275 (U) 0.075 (D), 水平: 0.025(L) 0.025 (R)		
1.73 - 2.27 :1 变焦	112-501	1.83m-14.9m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1(L) 0.2 (R)		
2.22 - 3.67 :1 变焦	112-502	2.36m-24.2m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1(L) 0.2 (R)		
3.58 - 5.38 :1 变焦	112-503	3.8m-35.35m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1(L) 0.2 (R)		
5.31 - 8.26 :1 变焦	112-504	5.59m-54.8m	垂直: 0.5 (U) 0.3 (D), 水平: 0.1(L) 0.2 (R)		
镜头安装					
电动和可编程位移, 变焦和聚焦.智能记忆镜头存储用户10种不同预置。（超短焦镜头除外）					
机械安装			方向		
桌面前投或背投 吊装前投或背投 可调节的前/后支脚			桌面向上或倒置: 是 向上: 是 / 向下: 是 旋转 (侧立): 是		
电源要求			能耗		
100-240VAC 50/60Hz单相 6.8A			标准模式: 583W		
散热性能			风扇噪音		
标准模式: 1988 BTU/小时			标准模式: 40 dBA		
运行温度			运行湿度		
运行: 0 - 40℃			20 至90%（非冷凝）		
规格			重量（机身）		
L: 59.8 cm W: 50.0 cm H: 21.8 cm			27.5 kg		
安全&EMC标准					
CCC, CECP, CELP,CE, FDA, CB					